



Описание:

Диаметр режущей решетки - 400 мм

Преимущественно из нержавеющей стали

Для резки замороженных мясных блоков следующих максимальных габаритов: 900 мм x 500 мм x 200 мм

По желанию со специальным шнеком для свежего мяса

Воронка емкостью 460 л

Однокоростной соответственно двухкоростной рабочий шнек, или бесступенчатый рабочий шнек с 6 заранее программируемыми скоростями

Однокоростной трехфазный двигатель, защита от влаги согласно IP 23, мощность - около 140 кВт или 85/140 кВт
По желанию с главным, бесступенчатым приводом с отрегулированной частотой мощностью примерно 200 кВт

Шкаф комплектного распределительного устройства установленный отдельно

Контроль термической перегрузки

Гидравлический выталкиватель шнека

Корпус шнека, шнек и запорная гайка из нержавеющей стали

Опоры - соответствующие подкатной высоте тележек (BW 200)

Устройство на выходе продукта для защиты рук от повреждений, электрически блокируемое

Выключатель-предохранитель на верхнем краю воронки

Поворотный кран и нержавеющая шнековая тележка для облегченной установки и демонтажа шнека волчка

Конвейерная лента (по желанию с металлоискателем), соответствующее загрузочное устройство с поперечными распорками

Много других вариантов оснащения