



SKINNY II

Band-Entschwartungsmaschine

ENTSCHWARTEN



Die Vorzüge der SKINNY II

- **Eine Maschine zum Entschwarten aller Teilstücke:** Automatischer Bandbetrieb und auch manueller (offener) Betrieb für **höchste Flexibilität**.
- **Hohe Bediener-sicherheit** beim Abschwarten flacher Teilstücke über das Zuführband.
- **Kürzeste Umrüstzeiten** von Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb.
- Optimales Ergebnis: Sauberes Entfernen der Schwarte ohne Rückstände steigert die **Ausbeute** und bringt mehr **Gewinn**.

MAJA[®]

Als kleinste Band-Entschwartungsmaschine im MAJA-Programm ist die SKINNY II das ideale Einstiegsmodell für das Handwerk. Sie entspricht den EU-Normen in Sachen Hygiene und Sicherheit und ist universell einsetzbar: Im Bandbetrieb eignet sich die Skinny II zum automatischen Entschwarten aller flacher Teilstücke. Für die manuelle Bearbeitung runder Teilstücke – wie Schulter, Schinken und Eisbein – kann sie auch im offenen Betrieb eingesetzt werden.

Band-Entschwartungsmaschine SKINNY II: Perfekter Partner für das Fleisch-Handwerk.

Anwendungsgebiete

Breites Anwendungsgebiet:

- Zum Entschwarten sämtlicher frischer Teilstücke vom Schwein, z. B. Schweinebauch / Wamme, Rücken- und Nackenspeck, Backe, Schulter- und Schinkendeckel, sowie runde Teilstücke aus Schulter und Hinterschinken, ohne Knochen.
- Universeller Einsatz: eine Maschine für alle Entschwartungsanwendungen.
- Im Automatikbetrieb erlaubt das Zuführband das kraft- und zeitsparende und vor allem sichere Entschwarten flacher Teilstücke, gemäß geltender EU-Richtlinie, so dass auch kleine Handwerksbetriebe die geforderten Sicherheitsvorschriften erfüllen können.
- Im offenen Betrieb lassen sich auf dem einfach einzuhängenden Arbeitstisch auch große und runde Teilstücke manuell entschwarten.



Ausstattung & Merkmale

Einfacher Maschinenaufbau – einfache Bedienung:

- Robuster indirekter ON/OFF-Schalter (Taster) aus Edelstahl.
- Walzantrieb bzw. Ingangsetzen des Entschwartungsvorgangs per Fußpedal mit flacher Auftrittfläche für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Maschine lässt sich innerhalb kürzester Zeit ohne Werkzeug vom Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb umrüsten.
- Die zweigeteilte Haube kann bequem hochgeklappt werden für mehr Bewegungsfreiheit beim offenen Entschwarten. Bei Bedarf kann die Haube mit wenigen Handgriffen auch komplett abgenommen werden.



QR-Code: für mehr
Infos und Videos
SKINNY II

Maschinenkonzept und Ausstattung: Einfach, sicher, anwenderorientiert.

Optimales Entschwartungsergebnis:

- Die Schwarte wird optimal abgenommen. Es verbleiben so gut wie keine Schwartenreste am Produkt, wodurch zeitintensive Nacharbeit entfällt.
- Die abgenommene Schwarte ist frei von Fett/Fleisch, was die Ausbeute steigert und mehr Gewinn bringt.

Individuelle Schwartenstärkeneinstellung:

- Die Schwartenstärke kann über einen seitlichen Hebel individuell und stufenlos eingestellt werden.
- Schnelle Anpassung an unterschiedliche Teilstücke oder Produkthanforderungen.
- Präzises Entschwartungsergebnis, hohe Produktqualität.

Praktischer Messerhalter:

- Ausbau des Messerhalters ohne Werkzeug. Dadurch Zeitersparnis beim Messerwechsel und der Reinigung.

Permanente Zahnwalzenreinigung:

- Kontinuierliche Reinigung der Zahnwalze per Abstreiferkamm für ein dauerhaft gutes Entschwartungsergebnis, ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs für die Befreiung der Zahnwalze von Schwarten-/Fettpartikeln.

Flexible Aufstellung:

- Die SKINNY II ist mit Lenk- und Bockrollen ausgestattet und dadurch bequem zu platzieren.
- Platzersparnis durch geringe Stellfläche.



MAJA[®]

SKINNY II

Technische Daten

Typ	Schnittbreite mm	Breite der Maschine mit Einstellhebel mm	Tiefe der Maschine mit Rutschblech mm	Höhe der Maschine mm	Elektrischer Anschluss kW 400V/50Hz/3Ph	Gewicht kg
Skinny II	434	809	1368	1205	0,75	190



Ausstattung & Merkmale

Hoher Sicherheitsstandard:

- Die Maschine entspricht den derzeit geltenden EU-Richtlinien und der Europäischen Norm EN 12355 für Entschwartzungs- und Entvliesmaschinen.
- Der Maschinentyp ist von der BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel & Gastgewerbe) in Deutschland abgenommen und trägt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Hygienische Bauweise im Hygienic Design:

- Schnelle und einfache Reinigung erlaubt optimale Maschinenhygiene, denn die zu reinigenden Maschinenteile sind mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zu entnehmen. Dadurch Zeitersparnis und hohe Betriebssicherheit.
- Abgeschrägte Flächen lassen Reinigungswasser optimal abfließen (z. B. Abdeckhaube mit Neigung).
- Eingelassene und abgedichtete Seitenteile verhindern Schmutzansammlungen in den Seitenteilen.
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor Spritzwasser und Verschmutzungen.
- Komplett nahtlose Verarbeitung und Verzicht auf aufgesetzte Schrauben, dadurch gute Reinigungsmöglichkeit.
- Alle verbauten Teile sind für den Lebensmittelbereich zugelassen.

MAJA-Qualität für Stabilität und Langlebigkeit:

- Gehäuse aus 2 – 10 mm Edelstahl, dadurch ausgezeichnete Stabilität, Langlebigkeit und Wertbeständigkeit.
- Einsatz robuster Bauteile mit einer hohen Lebensdauer für geringe Wartungs- und Folgekosten.

SKINNY II 9 / 2014 DE
Änderungen vorbehalten.