



[PDF](#)
[Print](#)
[PDF Field test: K 120 - Lattner](#)

Описание:

120 литровая чаша из нержавеющей стали

Предназначено из нержавеющей стали

Обслуживание с помощью коленного переключателя (дополнительно по желанию крестообразный переключатель)

Отдельная цифровая индикация в облицовке из нержавеющей стали

Шумоизоляционная крышка из специальной прозрачной пластмассы

Нижняя часть станины закрыта и оснащена отверстием для вентиляции

Центральная точка смазки ножевого вала

Балансировочная, съемная головка ножа

Много других вариантов оснащения

AC-8	ультра	разант
<p>6 бесступенчато программируемых скорости переднего хода ножа</p> <p>2 бесступенчато программируемых скорости обратного хода ножа</p> <p>2 отдельные скорости чаши</p> <p>частотно отрегулированный трёхфазный двигатель главного привода – 80 кВт</p> <p>Отдельный двухскоростной привод чаши</p> <p>Преобразователь частоты с контролем исходного тока</p> <p>Command 1000: Цифровая индикация и управление для хода, скоростей ножей, продолжительности работы и температуры, скоростей чаши и времени суток. В зависимости от варианта двигателя скорости ножей могут бесступенчато предварительно программируться и затем вызываться с помощью используемых в практике коленных или крестовых переключателей на куттере. Автоматика отключения для времени хода и температуры. Возможно наличие до 9 размыкающих контактов. Индикация интервалов технического и сервисного обслуживания.</p> <p>Шкаф комплектного распределительного устройства, изготовленный из нержавеющей стали, со встроенным силовым выключателем</p> <p>по желанию: Command 500 крепится к машине</p>	<p>2 скорости ножа</p> <p>2 скорости смешивания</p> <p>2 отдельные скорости чаши</p> <p>Мощность двигателя трёхфазного тока – 26, 32 или 45 кВт</p> <p>Отдельный двухскоростной двигатель привода чаши /привод смесительного хода</p> <p>Command 1000: Цифровая индикация и управление для хода, скоростей ножей, продолжительности работы и температуры, скоростей чаши и времени суток. В зависимости от варианта двигателя скорости ножей могут бесступенчато предварительно программируться и затем вызываться с помощью используемых в практике коленных или крестовых переключателей на куттере. Автоматика отключения для времени хода и температуры. Возможно наличие до 9 размыкающих контактов. Индикация интервалов технического и сервисного обслуживания.</p> <p>Шкаф комплектного распределительного устройства установленный отдельно</p>	<p>2 скорости ножа</p> <p>2 скорости чаши</p> <p>Мощность двигателя трёхфазного тока – 26, 32 или 45 кВт</p> <p>Command 500: Цифровое управляемое микропроцессором для скорости и числа оборотов ножей, продолжительности работы, температуры, скорости чаши и времени суток. В зависимости от исполнения двигателя возможно бесступенчатое программирование числа оборотов ножей, а данные могут запрашиваться на куттере с помощью коленного и/или крестового переключения. Автоматическое отключение температуры и продолжительности работы. Возможны до 9 размыкающих контактов. Разные индикации интервалов технического обслуживания и показания неисправностей</p> <p>Шкаф комплектного распределительного устройства установленный отдельно</p>