



160 mm Lochscheibendurchmesser

weitgehend massiv rostfrei

2-tourige Arbeitsschnecke

3-tourige konische und extra weite
Zubringerschnecke aus rostfreiem Spezialguss,
rechtwinkelig zur Arbeitsschnecke

Drehstrommotor IP 55 vollkommen geschlossen,
ca. 25/37 kW-Leistung
Auf Wunsch mit frequenzgeregeltem stufenlosem
Hauptantrieb IP 55, 6 Geschwindigkeiten
vorprogrammierbar, ca. 60 kW-Leistung, separater
Schaltschrank

Separater Zubringermotor, ca. 3 kW, separat
schaltbar

Auf Wunsch mit frequenzgeregeltem stufenlosem
Zubringerantrieb mit 5 vorprogrammierbaren
Geschwindigkeiten

Ca. 400 Liter Trichter

2-fache abgestufte thermische Überlastkontrolle: 1.
Impuls reduziert Zubringerdrehzahl und 2. Impuls
schaltet Hauptmotor ab

Schnecke, Schneckengehäuse und
Verschlussmutter massiv rostfrei

Erhöhungsfüße für Auslaufunterfahrhöhe für
Beladewagen BW 200

Auslaufhandschutz, elektrisch verriegelt

Schaltwippe an der Trichteroberkante

Auf Wunsch Spezialausführungen für Gemüse
sowie für Käse

Viele weitere Optionen