



[PDF](#)
[Print](#)
[PDF Field test: K 40 Bebindorf](#)

Описание:

- 40 литровая чаша из нержавеющей стали
- Преимущественно из нержавеющей стали
- Обслуживание с помощью коленного переключателя (дополнительно по желанию крестообразный переключатель)
- Отдельная цифровая индикация в облицовке из нержавеющей стали
- Шумоизоляционная крышка из прозрачного органического стекла
- Нижняя часть станины закрыта и оснащена отверстием для вентиляции
- Центральная точка смазки ножевого вала
- Балансировочная, съемная головка ножа
- Много других вариантов оснащения

AC-8	ультра	разант
<p>6 бесступенчато программируемых скорости переднего хода ножа</p> <p>2 бесступенчато программируемых скорости обратного хода ножа</p> <p>2 отдельные скорости чаши</p> <p>частотно отрегулированный трёхфазный двигатель главного привода – 25 кВт</p> <p>Отдельный двухскоростной двигатель привода чаши</p> <p>Преобразователь частоты с контролем исходного тока</p> <p>Command 1000: Цифровая индикация и управление для хода, скоростей ножей, продолжительности работы и температуры, скоростей чаши и времени суток. В зависимости от варианта двигателя скорости ножей могут бесступенчато предварительно программироваться и затем вызываться с по мощью используемых в практике колен-ных или крестовых переключателей на куттере. Автоматика отключения для времени хода и температуры. Возможно наличие до 9 размыкающих контактов. Индикация интервалов технического и сервисного обслуживания.</p> <p>Шкаф комплектного распределительного устройства, изготовленный из нержавеющей стали, со встроенным силовым выключателем</p> <p>по желанию: Command 500 крепится к машине</p>	<p>2 скорости ножа</p> <p>2 скорости смешивания</p> <p>2 отдельные скорости чаши</p> <p>Мощность двигателя трёхфазного тока – 9, 12 или 17 кВт</p> <p>отдельный двухскоростной двигатель привода чаши /двигатель смесительного хода</p> <p>Command 1000: Цифровая индикация и управление для хода, скоростей ножей, продолжительности работы и температуры, скоростей чаши и времени суток. В зависимости от варианта двигателя скорости ножей могут бесступенчато предварительно программироваться и затем вызываться с по мощью используемых в практике колен-ных или крестовых переключателей на куттере. Автоматика отключения для времени хода и температуры. Возможно наличие до 9 размыкающих контактов. Индикация интервалов технического и сервисного обслуживания.</p> <p>Шкаф комплектного распределительного устройства установленный отдельно</p> <p>по желанию: Command 500 крепится к машине</p>	<p>2 скорости ножа</p> <p>2 скорости чаши</p> <p>Мощность двигателя трёхфазного тока – 9, 12 или 17 кВт</p> <p>Command 500: Цифровое указание управляемое микропроцессором для скорости и числа оборотов ножей, продолжительности работы, температуры, скорости чаши и время суток. В зависимости от исполнения двигателя возможно бесступенчатое программирование числа оборотов ножей, а данные могут запрашиваться на куттере с помощью коленного и/или крестового переключения.</p> <p>Автоматическое отключение температуры и продолжительности работы.</p> <p>Возможны до 9 размыкающих контактов.</p> <p>Разные индикации интервалов технического обслуживания и показания неисправностей</p> <p>Шкаф комплектного распределительного устройства установленный отдельно</p>